



Handkreissäge HKS 65-1500 L

EAN: 4015671756718

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 81429

Beschreibung:

•ergonomisch geformter Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage•Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten•Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrre•Schnellspannhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels•Gehrungsschnitte bis 45°•Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel•robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Aluminium Druckguss Bodenplatte•Schnitlinienmarkierung•Laser für exakte Schnittführung•Anschluß eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten Lieferumfang:•HM-Sägeblatt Ø 190 mm x 20 mm, 24 Zähne•Parallelanschlag mit Lineal•Innensechskantschlüssel•Staubabsaugung•Lieferung ohne Batterien (Typ AAA) Optionales Zubehör: •#58172 Sägeblatt 190x2,4x20 24Z HM•#58155 Sägeblatt 190x2,4x20 42Z HM

Ersatzteilliste zu: 58238 / FSL58238-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 58238 / FSL58238-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	58238-01001	Sicherheitsschalter FA2-8 8A	1	1	5,87	6,99
2	58238-01002	Klemmschraube Parallelanschlag	1	1	1,25	1,49
3	58238-01003	Feder Ø8,2xØ0,8x3mm	1	1	0,83	0,99
4	58238-01004	Klemmmutter	1	1	1,25	1,49
5	58238-01005	Gehrungseinstellung				
5	58238-01005	Laseraufsatz komplett	1	1	8,39	9,98
7	58238-01007	Kohlenhalter einzeln	2	1	1,50	1,79
8	58238-01008	Kohle einzeln	2	1	1,67	1,99
9	58238-01009	Kohlendeckel einzeln	2	1	0,83	0,99
10	58238-01010	Sägeblatrarretierung	1	1	2,51	2,99
11	58238-01011	Feder Ø3,8xØ0,7x98mm	1	1	2,51	2,99
12	58238-01012	Hebel Sägeblattschutz beweglich	1	1	1,25	1,49
13	58238-01013	Innenflansch	1	1	2,51	2,99
14	58238-01014	Aussenflansch	1	1	2,51	2,99
15	58238-01015	Schraube M8x16mm	1	1	0,83	0,99
16	58238-01016	Innensechskantschlüssel 6er	1	1	0,92	1,09
17	58238-01017	Parallelanschlag mit Lineal	1	1	4,16	4,95
18	58172	Holzägeblatt HM 190x20x24Z	1	2	10,04	11,95
ohne Abb.	58155	Holzägeblatt HM 190x20x42Z	0	2	13,40	15,95

