

Maschinen und Werkzeuge für den Hand- und Heimwerker Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • D-74549 Wolpertshausen Telefon: 0 79 04/700-0 • Telefax: 0 79 04/700-250 • info@guede.com

Service-Center: support@ts.guede.com • www.guede.com

Schnittbreite ab 50 cm - Artikel: 95359, Serie: FSL95359-01



RASENMÄHER BIG WHEELER TRIKE 565M

EAN: 4015671480781

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

Preis €

MwSt

7,30 2,96

Beschreibung:

Benzin-Rasenmäher mit 4-Takt OHV Powerengine Motor, mit zuschaltbarem Messer. Durch das zuschaltbare Messer müssen Sie um den Rasen zu mähen den Motor nur einmal starten. Der große Vorteil ist, dass der Motor weiter läuft wenn Sie den Fangsack entleeren. Das Messer wird durch einen separaten Hebel zugeschaltet und kann im Mähbetrieb über den Radantriebsbügel fixiert werden. Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe. Ausstattung: Zuschaltbares Messer, ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff, 6-fache Schnitthöhenverstellung und 65 Liter Grasfangsack für ausreichende Mähzeit. Kugelgelagerte 300 mm große Räder hinten und leichtgängiges geländetaugliches Bugrad (mit Feststellmöglichkeit) vorne für leichtes Fahren auch auf unebenen Flächen. Mulchkeil, Verstellbarer Seitenauswurf. Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis 2200 m•. Hervorragend geeignet für das Mähen an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Bäumen, Sträuchern und Hecken.

Ersatzteilliste zu: 95359 / FSL95359-01

ohne Abb. 95358-01099 Halbmondkeil Kurbelwelle

VMg = verbaute Menge RG = Rabattgruppe

Bild Ersatzteilnr. Bezeichnung VMg RG 95358-01032 Ventildeckel 95358-01033 Ventildeckeldichtung 34 35 36 95358-01034 Ventilsatz 95358-01035 Ventilführungsplatte 40628-04016 Zündkerze 95358-01037 Dichtung Auspuff

25,19 2,42 5,55 2.03 4,66 37 38 39 95358-01038 Auspuff 18,39 21,88 95358-01039 Abdeckung Auspuff
Dichtung Ansaugstutzen 15,62 18.59 40 95358-01040 2,49 3,19 2,09 2,68 41 95358-01041 Ansaugstutzen 42 95358-01042 3,61 4,30 Hitzeschutz 43 44 95359-01043 95358-01044 Vergaser Dichtung Luftfilter 36,88 43,89 2,90 6,38 95358-01046 Luftfiltereinsatz 95359-01047 95357-01068 15,62 3,24 1,76 47 18,59 Wellendichtring 25x40x7mm 3,86 2,09 49 95358-01049 Ölablassschraube Öleinfüllstutzen Ölmessstab 50 51 64 65 66 95358-01050 5,08 6,05 95358-01051 95358-01064 Pleuel 10.89 Kugellager 6205 geschlossen Kurbelwelle 99999-6205G 10,89 95358-01066 41,50 49,39 3,19 7,15 2,42 5,39 95358-01067 Entlüftungsleitung 2,68 68 95358-01068 Drehzahlregler 6,01 69 70 95358-01069 Feder Drehzahl Hebel Drehzahl 2.03 95358-01070 95358-01071 71 74 75 76 77 Gashebelgestänge 95358-01074 Tank 12,85 15,29 95358-01075 Tankdeckel 5,08 45,29 6.05 95358-01076 Polrad 53,90 95358-01077 Entlüftungsdeckel 78 79 80 95358-01078 Wellendichtring 22x35x6 3,24 3,86 95358-01079 Bremskörper Stehbolzen M6x74 16,55 19,69 2,42 95358-01080 2,03 95358-01081 25,99 Zündspule komplett 21,84 82 83 84 95358-01082 Kolben 15,62 95358-01083 Kolbenringe 95358-01084 17,47 Nockenwelle 20.79 95358-01086 86 Zylinderdichtung 5,08 6,05 87 88 95358-01087 Stehbolzen M6x78,5 11,92 24,29 14,18 95358-01088 Motorabdeckung unten 89 95358-01089 Anwerfereinheit 28,91 Motorabdeckung oben 13,09 95358-01090 11,00 95358-01094 Kurbelgehäusedichtung 95 95358-01095 Kraftstoffleitung 5,08 6,05 Bef. Lasche Kraftstoffleitung Dichtung Tank 95358-01096 0,88 2,68 1,05 3.19 95358-01097 95358-01098 Dichtungssatz WICHTIGER HINWEIS zu: 95358-01098 beinhaltet folgende Pos.: 33,37,40,44,48,78,86,94,97

Zeichnung zu: 95359 / FSL95359-01

