



CE



Produktseite

Batterielader V 621 C

Art.-Nr.: 85075

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (100 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- Kabellänge (Netzkabel): 2 m
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu manövrieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)

WET - Nass-Batterie

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Ausgangsspannung:	12 / 24 V
Absicherung, träge:	16 A
Netzleistung:	9000 W
Ladestrom eff.:	70 A
Ladestrom arithm.:	50 A
Batteriekapazität:	20 - 800 Ah
Anzahl Schmelzsicherungen:	1 Stk.
Schmelzsicherung:	100 A
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V:	300 A
Starthilfe-Einrichtung 0 V:	500 A
Batteriestart ohne Vorladung:	50 - 70 Ah
Batteriestart mit Vorladung:	85 - 120 Ah

Maße LxBxH:	425 x 340 x 640 mm
Nettogewicht:	23,42 kg
Bruttogewicht:	25,18 kg



VE 18



L 410 x B 320 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671850751