



Produktseite

Kombitauchpumpe GS 751 3in1

Art.-Nr.: 94643

Ideal geeignet für Klarwasser und Schmutzwasser. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf wenige Millimeter ab.

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- Gleitringdichtung
- 10m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:

Entwässern von flachen Oberflächen und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe zum umpumpen von Behältern oder Zisternen.

Schlauchanschluss:

1 1/4" IG, 1 1/4" AG, 32 mm, 1" AG, 23 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	750 W
Schutzart (IP):	X8
Fördervolumen:	15900 l/h
max. Förderhöhe:	8,5 m
max. Eintauchtiefe:	7 m
max. Korngröße:	1/3/30 mm
max. Absaugung:	ca. 1 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 1/4 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm

Maße LxBxH:	235 x 180 x 325 mm
Nettogewicht:	5,2 kg
Bruttogewicht:	5,8 kg



VE 60



L 205 x B 200 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671921628